

SQ Serisi Kare Sürüclü Hidrolik Tork Anahtarları

SQ Series Square Drive Hydraulic Torque Wrenches



SQ Series



torcup



- › $\pm 3\%$ yüksek hassasiyetli torklama imkanı
- › Her cihaz ISO17025 standartına göre kalibre edilir
- › 14.400 N.m'ye kadar hidrolik tork kuvveti
- › Patentli yekpare alüminyum gövde (Mono-Body)
- › $360^\circ \times 180^\circ$ çok yönlü dönebilen yağ girişi bağlantısı
- › Sıkma ve sökme yönünde kullanıma uygun
- › İtmeli geçmeli kare sürücü ile kolay yön seçimi
- › Güvenlik kilitli, her yöne ayarlanabilir destek ayağı
- › Gövdeye işlenmiş basınç/tork ayar tablosu
- › Çok dişli tahrik sistemi ile her strokta 27° dönme açısı
- › $\pm 3\%$ high precision torque operation
- › Every unit calibrated in ISO17025 laboratory
- › Hydraulic torque capacity up to 14.400 N.m.
- › Patented Mono-Body housing
- › $360^\circ \times 180^\circ$ uni-swivel, no drip quick connect couplers
- › Designed to tighten and loosen operations
- › Easy direction selection with Push-through square drive
- › 360° adjustable reaction arm with safety lock feature
- › Laser engraved pressure/torque chart
- › Multi-Tooth drive segment allows 27° rotation per stroke

Parça Part	Tork Gücü (N.m) Torque Range		Sürücü Sq. Drive	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions						
	Min.	Max.			inch	kg	H	L1	L2	R	W1
SQ-1	212	1.923	3/4"	2,5	95.5	124.7	164.3	25.1	50.8	69.8	117
SQ-3	515	4.780	1"	5	124.7	164.5	215.3	33.2	66.8	93.5	150.3
SQ-5	690	7.511	1.1/2"	8.4	153.6	201.9	271.7	39.8	79.5	117.8	177.8
SQ-10	1.300	14.443	1.1/2"	14.5	186.4	250.1	326.3	54.1	100.3	138.9	222

