

1000 Bar Yüksek Basınç Hidrolik Kaplinler

1000 Bar High Pressure Hydraulic Quick Couplings



- Maksimum 1.000 bar (14.500 Psi) çalışma basıncı
 - Kaplin patlama-test basıncı 2.600 bar (37.700 Psi)
 - Dış yüzey çinko alaşımlı, dayanıklı çelikten imal
 - Küçük hacimli kompakt, kullanımı ve montajı kolay
 - Cejn'e özgü benzersiz sızdırmazlık tasarımı
 - Hızlı geçmeli sistem, montajda el aleti gerektirmez
 - Bağlantıda ve ayırmada damlatma yapmaz
- Maximum working pressure 1.000 bar (14.500 Psi)*
- Coupling burst pressure 2.600 bar (37.700 Psi)*
- Outer surface is zinc plated, made of durable steel*
- Compact design, easy to use and assemble*
- Unique sealing design developed by Cejn*
- Quick connect system, no need for hand tools in installation*
- Non-drip couplings with clean connection and disconnection*

İçten Dış Kaplin Gövdeleri Female Thread Couplings

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 115 1102	Rc 1/4"	28	59.3	50-60
10 115 1104	Rc 3/8"	28	60.8	70-80
10 115 1201	G 1/8"	28	53.8	40-50
10 115 1204	G 3/8"	28	63.3	70-80
10 115 1401	1/8" NPT	28	53.8	40-50
10 115 1404	3/8" NPT	28	60.3	70-80

İçten Dış Kaplin Uçları Female Thread Nipples

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 115 6102	Rc 1/4"	25.4	38	30-40
10 115 6104	Rc 3/8"	27.7	38	40-50
10 115 6201	G 1/8"	19.6	33.3	40-50
10 115 6202	G 1/4"	-	38	40-50
10 115 6204	G 3/8"	26.7	39.5	70-80
10 115 6401	1/8" NPT	19.6	33.3	20-25
10 115 6402	1/4" NPT	25.4	35.7	30-40
10 115 6404	3/8" NPT	27.7	37	40-50

İçten Dış Kaplin Gövdeleri (Emniyet Kilitli) Female Thread Couplings (with safety lock)

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 115 1202	G 1/4"	28	63.3	40-50
10 115 1402	1/4" NPT	28	58.3	50-60

Dıştan Dış Kaplin Uçları Male Thread Nipples

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 115 6152	R 1/4"	25.4	62.5	50-60
10 115 6154	R 3/8"	25.4	63	70-80
10 115 6212	G 1/4"	25.4	50.3	40-50
10 115 6254	G 3/8"	25.4	62	70-80
10 115 6451	1/8" NPT	19.6	50.8	40-50
10 115 6452	1/4" NPT	25.4	61.5	50-60
10 115 6454	3/8" NPT	25.4	62.1	70-80
10 115 6272	G 1/4"	25.7	52	40-50

Dıştan Dış Kaplin Gövdeleri Male Thread Couplings

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 115 1252	G 1/4"	28	61.3	40-50
10 115 1254	G 3/8"	28	60.8	70-80
10 115 1452	1/4" NPT	28	61.8	50-60
10 115 1454	3/8" NPT	28	62.3	70-80