


2500 Bar Yüksek Basınç Hidrolik Hortumlar

2500 Bar High Pressure Hydraulic Hoses



- › Maksimum 2.500 bar (36.260 Psi) çalışma basıncı
 - › Hortum patlama-test basıncı 6.250 bar (90.650 Psi)
 - › Altı kat çelik sarmal üzeri poliüretan kaplama
 - › PH2500 serisi hortumlar 2.5:1 güvenlik faktörüne sahiptir
 - › Yüksek bükülme direnci ve ekstra esneklik
 - › Kaplin, kasnak ve rulman sökme işlemleri için ideal
 - › DIN EN 1829-2 standartına uygun ve onaylıdır
-
- › *Maximum working pressure 2.500 bar (36.260 Psi)*
 - › *Hose burst pressure 6.250 bar (90.650 Psi)*
 - › *6 spiral layers of high tensile steel wire*
 - › *PH2500 series hoses have 2.5:1 safety factor*
 - › *High kink resistance and high flexibility*
 - › *Ideal for coupling, gear and bearing dismounting*
 - › *Exceeds requirements of DIN EN 1829-2*

Parça Part	Çalışma Basıncı Working Pressure		Patlama Basıncı Burst Pressure		İç Çap Inner Dia.	Dış Çap Outer Dia.	Bükülme Yarıçapı Bend Radius	Ağırlık Weight	Rekor Seçimi Fittings Opt.
	Bar	Psi	Bar	Psi					
#	Bar	Psi	Bar	Psi	Ø mm	Ø mm	Ø mm	kg/m	BSP
PH2500	2.500	36.260	6.250	90.650	4,7	13	125	0,41	G1/4" Male G1/4" Swivel M14x1,5 Swivel



**Real 2500 Bar
Working Pressure**

Farklı metrajlarda rekorları preslenmiş hortumlar mevcuttur.
Available in different lengths.

