

2500 Bar Yüksek Basınç Hidrolik Kaplinler

2500 Bar High Pressure Quick Couplings

SERIES 125



- Maksimum 2.500 bar (36.250 Psi) çalışma basıncı
- Kaplin patlama-test basıncı 5.000 bar (72.500 Psi)
- Dış yüzey çinko alaşımlı, dayanıklı çelikten imal
- Küçük hacimli kompakt, kullanımı ve montajı kolay
- Hızlı geçmeli sistem, montajda el aleti gerektirmez
- Bağlantıda ve ayırmada sızdırma-damlatma yapmaz
- Tüm kaplinlerde kilit mekanizması ile maksimum güvenlik

- *Maximum working pressure 2.500 bar (36.250 Psi)*
- *Coupling burst pressure 5.000 bar (72.500 Psi)*
- *Outer surface is zinc plated, made of durable steel*
- *Compact design, easy to use and assemble*
- *Quick connect system, no need for hand tools in installation*
- *Non-drip couplings with clean connection and disconnection*
- *Maximum security with safety lock on all couplings*

İçten Dış Kaplin Gövdeleri

Female Threaded Couplings



Model No.	Bağlantı Connection	Uzunluk Length	Çap Ø Diameter	Montaj Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 125 1203	G 1/4"	64,3	30	40-50
10 125 1248	G 1/4" (90° Açılı)	73,8	30	50-60
10 125 1250	G 1/4" (90° Açılı)	70,8	52,5	40-50



10 125 1248
90° Açılı - Sabit
Angled & Fixed



10 125 1250
90° Açılı - Hareketli Somun
Angled & Swivel Nut

İçten Dış Kaplin Uçları

Female Threaded Nipples



Model No.	Bağlantı Connection	Uzunluk Length	Çap Ø Diameter	Montaj Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 125 6203	G 1/4"	38	24,7	40-50



Kullanım Alanları:

- Saplama Gerdirmeler
- Test Tezgahları
- Silindirler
- Çektirmeler
- Tork Aletleri
- Arama-Kurtarma Ekipmanları
- Hidrolik Somunlar

Application Areas:

- Bolt Tensioners
- Test Benches
- Cylinders
- Bearing Pullers
- Torque Tools
- Rescue Tools
- Hydraulic Nuts
- Marine

