

2500 Bar Yüksek Basınç Hidrolik Kaplinler

2500 Bar High Pressure Hydraulic Quick Couplings



- › Maksimum 2.500 bar (36.250 Psi) çalışma basıncı
- › Kaplin patlama-test basıncı 5.000 bar (72.500 Psi)
- › Dış yüzey çinko alaşımlı, dayanıklı çelikten imal
- › Küçük hacimli kompakt, kullanımı ve montajı kolay
- › Cejn'e özgü benzersiz sızdırmazlık tasarımı
- › Hızlı geçmeli sistem, montajda el aleti gerektirmez
- › Bağlantıda ve ayırmada damlatma yapmaz
- › *Maximum working pressure 2.500 bar (36.250 Psi)*
- › *Coupling burst pressure 5.000 bar (72.500 Psi)*
- › *Outer surface is zinc plated, made of durable steel*
- › *Compact design, easy to use and assemble*
- › *Unique sealing design developed by Cejn*
- › *Quick connect system, no need for hand tools in installation*
- › *Non-drip couplings with clean connection and disconnection*

İçten Dış Kaplin Gövdeleri Female Thread Couplings

| Parça Part | Bağlantı Connection | Dış Çap Outer Dia. | Uzunluk Length | Sıkma Torku Req. Torque |
|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| # | # | mm | mm | N.m |
| 10 125 1203 | G 1/4" | 30 | 64.3 | 40-50 |
| 10 125 1248 | G 1/4" | 30 | 53.8 | 40-50 |
| 10 125 1250 | G 1/4" | 52.5 | 70.8 | 40-50 |

10 125 1248 90° açılı bağlantı / with 90° angle
10 125 1250 Açılı döner tip / angled swivel

İçten Dış Kaplin Uçları Female Thread Nipples

| Parça Part | Bağlantı Connection | Dış Çap Outer Dia. | Uzunluk Length | Sıkma Torku Req. Torque |
|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| # | # | mm | mm | N.m |
| 10 125 6203 | G 1/4" | 25.4 | 38 | 40-50 |

