

3000 Bar Yüksek Basınç Hidrolik Kaplinler

3000 Bar High Pressure Hydraulic Quick Couplings



- › Maksimum 3.000 bar (43.500 Psi) çalışma basıncı
- › Kaplin patlama-test basıncı 6.000 bar (87.000 Psi)
- › Dış yüzey çinko alaşımlı, dayanıklı çelikten imal
- › Küçük hacimli kompakt, kullanımı ve montajı kolay
- › Cejn'e özgü benzersiz sızdırmazlık tasarımı
- › Hızlı geçmeli sistem, montajda el aleti gerektirmez
- › Bağlantıda ve ayırmada damlatma yapmaz
- › Maximum working pressure 3.000 bar (43.500 Psi)
- › Coupling burst pressure 6.000 bar (87.000 Psi)
- › Outer surface is zinc plated, made of durable steel
- › Compact design, easy to use and assemble
- › Unique sealing design developed by Cejn
- › Quick connect system, no need for hand tools in installation
- › Non-drip couplings with clean connection and disconnection

İçten Diş Kaplin Gövdeleri Female Thread Couplings

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 135 1505	M16x1.5	30	64	40-50

İçten Diş Kaplin Uçları Female Thread Nipples

Parça Part	Bağlantı Connection	Dış Çap Outer Dia.	Uzunluk Length	Sıkma Torku Req. Torque
#	#	mm	mm	N.m
10 135 6505	M16x1.5	25	55.3	40-50
10 135 6506	M16x1.5	25	55.3	40-50

10 135 1505



10 135 6505



10 135 6506

