

700 Bar Elektrikli Hidrolik Güç Üniteleri

700 Bar Electric Driven Hydraulic Power Packs

POWERRAM
HYDRAULIC TOOLS

EP Series



- › Maksimum 700 bar çalışma basıncı
- › Çift hızlı yüksek debili pompa tipi
- › Kömürsüz motor teknolojisi ile daha verimli
- › Tek etkili ve çift etkili hidrolik pompa çeşitleri
- › Selenoid valfli pompalar opsiyonel olarak sunulur
- › Basınç emniyet valfi ile maksimum iş güvenliği
- › 3m uzunluğunda açma kapama uzaktan kumanda
- › Ø63mm 1000 bar dolgulu manometre standart
- › 700 barda maksimum 80 dBA ses seviyesi
- › 2 yıl garantili, Powerram marka, menşe Taiwan
- › Türkiye'de servis, garanti ve yedek parça desteği

- › 700 bar maximum working pressure
- › Double-speed high flow pump type
- › More efficient with brushless motor technology
- › Single and double acting pump options
- › Solenoid valve pumps are available as an option
- › Maximum safety with built-in pressure relief valve
- › 3 meter on/off remote control standard
- › Easy transport with carrying handle
- › Ø63 mm analog manometer is available as standard
- › Maximum 80 dBA sound level at 700 bar
- › 2-year warranty, POWERRAM brand, manufactured in Taiwan

Selenoid valfli modeller için irtibat kurabilirsiniz / Please contact for solenoid valve versions

Tamamlayıcı Ekipmanlar / Optional Equipment

Hortumlar / Hoses



Kaplinler / Quick Couplings



Manometre / Gauge



Parça No. Part	EP13S	EP13D	EP18S	EP18D	EP211S	EP211D	EP320S	EP320D	EP420S	EP420D
Pompa Tipi Pump Type	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.
Motor Gücü Motor Power	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	1,12 kW	1,12 kW	1,48 kW	1,48 kW	2,24 kW	2,24 kW
Elektrik Gerilimi Voltage	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz	380V 50/60Hz
Boştaki Debi (d/L) Idle Flow (min/L)	4	4	4	4	8,2	8,2	9,5	9,5	9,5	9,5
Debi @70bar (d/L) Flow @70 bar (min/L)	2,8	2,8	2,8	2,8	7,4	7,4	2,45	2,45	2,45	2,45
Debi @350 bar (d/L) Flow @350 bar (min/L)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,84	0,84	1,95	1,95	1,95	1,95
Debi @700 bar (d/L) Flow @700 bar (min/L)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,75	0,75	1,8	1,8	1,8	1,8
Tank Kapasitesi (L) Reservoir Capacity	3	3	8	8	11	11	20	20	20	20
Kullanılabilir Yağ (L) Effective Oil Capacity	2,4	2,4	7,2	7,2	9,5	9,5	18	18	18	18
Akış Kontrol Valfi Flow Control Valve	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Valf Tipi Valve Type	2/2	4/3	2/2	4/3	2/2	4/3	2/2	4/3	2/2	4/3
Valf Fonksiyonu Valve Function	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract
Kablolu Selenoid Valf Solenoid Valve	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Hortum Bağlantısı Hose Connection	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Yağ Hariç Ağırlık (kg) Weight w/o Oil	25,8	25,8	31,7	31,7	38,8	38,8	65	65	65	65