

# 700 Bar Elektrikli Hidrolik Güç Üniteleri

## 700 Bar Electric Driven Hydraulic Power Packs

EP Series



**POWERAM**  
HYDRAULIC TOOLS



- › Maksimum 700 bar çalışma basıncı
- › Çift hızlı yüksek debili pompa tipi
- › Kömürsüz motor teknolojisi ile daha verimli
- › Tek etkili ve çift etkili hidrolik pompa çeşitleri
- › Selenoid valfli pompalar opsiyonel olarak sunulur
- › Basınç emniyet valfi ile maksimum iş güvenliği
- › 3m uzunluğunda açma kapama uzaktan kumanda
- › Ø63mm 1000 bar dolgulu manometre standart
- › 700 barda maksimum 80 dBA ses seviyesi
- › 2 yıl garantili, Powerram marka, menşe Taiwan
- › Türkiye'de servis, garanti ve yedek parça desteği

- › *Maximum working pressure between 700 bar*
- › *Double-speed high flow pump type*
- › *More efficient with brushless motor technology*
- › *Single and double acting pump options*
- › *Solenoid valve pumps are available as an option*
- › *Maximum safety with built-in pressure relief valve*
- › *3 meter on/off remote control standard*
- › *Easy transport with carrying handle*
- › *Ø63 mm analog manometer is available as standard*
- › *Maximum 80 dBA sound level at 700 bar*
- › *2-year warranty, POWERAM brand, manufactured in Taiwan*

### Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessories

Hortumlar  
Hoses



Kaplinler  
Quick Couplings



Dijital Manometre  
Digital Gauge



Ürün Kodu	EP13S	EP13D	EP18S	EP18D	EP211S	EP211D	EP320S	EP320D	EP420S	EP420D
<b>Maks. Çalışma Basıncı</b> Max. Working Pressure	700 Bar	700 Bar	700 Bar	700 Bar	700 Bar	700 Bar	700 Bar	700 Bar	700 Bar	700 Bar
<b>Pompa Tipi</b> Pump Type	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.	Tek Etkili Single Act.	Çift Etkili Double Act.
<b>Motor Gücü</b> Motor Power	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	1,12 kW	1,12 kW	1,48 kW	1,48 kW	2,24 kW	2,24 kW
<b>Elektrik Gerilimi</b> Voltage	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz
<b>Bostaki Debi (d/L)</b> Idle Flow (min/L)	4	4	4	4	8,2	8,2	9,5	9,5	9,5	9,5
<b>Debi @70bar (d/L)</b> Flow @70 bar (min/L)	2,8	2,8	2,8	2,8	7,4	7,4	2,45	2,45	2,45	2,45
<b>Debi @350 bar (d/L)</b> Flow @350 bar (min/L)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,84	0,84	1,95	1,95	1,95	1,95
<b>Debi @700 bar (d/L)</b> Flow @700 bar (min/L)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,75	0,75	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Tank Kapasitesi (L)</b> Reservoir Capacity	3	3	8	8	11	11	20	20	20	20
<b>Kullanılabilir Yağ (L)</b> Effective Oil Capacity	2,4	2,4	7,2	7,2	9,5	9,5	18	18	18	18
<b>Akış Kontrol Valfi</b> Flow Control Valve	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
<b>Valf Tipi</b> Valve Type	2/2	4/3	2/2	4/3	2/2	4/3	2/2	4/3	2/2	4/3
<b>Valf Fonksiyonu</b> Valve Function	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract	Bas/Tut/Çek Adv./Hold/Retract
<b>Kablolu Selenoid Valf</b> Solenoid Valve	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
<b>Hortum Bağlantısı</b> Hose Connection	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
<b>Yağ Hariç Ağırlık</b> Weight w/o Oil	25,8	25,8	31,7	31,7	38,8	38,8	65	65	65	65