

# Pencereli Tip Cırcır Mekanizmalı Tork Anahtarları

Window Scaled Torque Wrenches with Ratchet Mechanism



2 - 200 N.m



- > TS EN ISO 6789 standardına uygun  $\pm 3\%$  hassasiyet
- > 2 - 200 N.m kapasitede farklı tork anahtarları
- > Yön seçimi cırcır üzerindeki mandal ile yapılır
- > Sıkma (saat) yönünde tork işlemleri için uygundur
- > Hızlı lokma değişimi sağlayan cırcır mekanizması
- > Hassas ve okunaklı pencereli tip tork ayar skalası
- > Seri numaralı izlenebilir tork kalibrasyon sertifikası
- > DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010 kalite standardı
- > Türkiye'de servis, yedek parça ve servis imkânı



- > Accuracy  $\pm 3\%$  according to TS EN ISO 6789
- > Different torque wrenches in the range of 2 to 200 N.m
- > Direction selection is applied from top of the ratchet
- > Suitable for tightening (clockwise) torque operations
- > Ratchet mechanism providing rapid socket change
- > Easily readable dual scale N-m/ lbf-ft under a window
- > Ergonomic shape with non-slip handle design
- > DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010 quality standard
- > Traceable calibration certificate for the clockwise direction

Parça Part	Tork Kapasitesi Torque Range		Kare Sürücü Square Drive	Cırcır Diş Ratchet Teeth	Ölçek Increment	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
No.	N.m	Lbf.ft	inch	#	N.m	mm	kg
TWR-025	2-25	1.5-18	1/4"	24T	0,1	296	0,41
TWR-050	5-50	3.5-37	3/8"	24T	0,25	333	0,47
TWR-100	10-100	8-75	1/2"	32T	0,5	400	0,82
TWR-200	20-200	10-150	1/2"	32T	1	500	1,30

