

Torklu Tornavida Setleri

Adjustable Torque Screwdriver Sets



STK



- > DIN ISO 6789 standardına uygun $\pm 6\%$ hassasiyet
- > ASME B107.300-2010 kalite standardı
- > Küçük ölçekli, okunaklı lazer işlemeli skala
- > 1/4" (6.3mm) bits uçlara uygun dişi altıgen sürücü
- > 21 parçadan oluşur, bits uçlar ve tornavida kutuludur
- > Ayarlanan tork değerinin üzerinde sıkmaz
- > Seri numaralı izlenebilir tork kalibrasyon belgesi
- > Türkiye'de servis, kalibrasyon ve yedek parça desteği

- > Six different model with $\pm 6\%$ torque accuracy
- > DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010 quality standard
- > Easy-to-read laser engraved scale with small increment
- > 1/4" (6.3mm) hexagon female drive bit holder
- > Total 21 parts, bits and screwdriver are supplied in a box
- > Clutch mechanism auto slips to prevent over-tightening
- > Traceable calibration certificate for the clockwise direction

Model No.	Tork Kapasitesi Torque Range	Ölçek Increment	Uzunluk Length	Setteki Uçlar Included Bit Types				
#	N.m	N.m	mm	Torx	Hex-Allen	Slot-Düz	PH	Adaptör
STK-012	0,1 - 1,2	0,01	180	T10,15,20,25,30	1.5, 2,3,4,5,6	3,4,5,6	0,1,2,3	1/4"
STK-035	1,0 - 3,5	0,05	195	T10,15,20,25,30	1.5, 2,3,4,5,6	3,4,5,6	0,1,2,3	1/4"
STK-060	1,0 - 6,0	0,1	195	T10,15,20,25,30	1.5, 2,3,4,5,6	3,4,5,6	0,1,2,3	1/4"
STK-090	4,0 - 9,0	0,1	195	T10,15,20,25,30	1.5, 2,3,4,5,6	3,4,5,6	0,1,2,3	1/4"
STK-100	5,0 - 10	0,1	195	T10,15,20,25,30	1.5, 2,3,4,5,6	3,4,5,6	0,1,2,3	1/4"

