

Mini Tip Değişken Uçlu Dijital Tork Anahtarları

Mini Type Interchangeable Digital Torque Wrenches

DPC-BU



eclatorq
The Smart Tool Standard™



- > 0,3 ile 30 N.m arasında dört farklı model seçeneği
- > Sıkma yönündeki (CW) torklama hassasiyeti $\pm 2\%$
- > Sökme yönündeki (CCW) torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
- > Torklama hassasiyeti 20%-100% kapasitede garanti edilir
- > Çalışma kapasitesi aralığında istenen değere ayarlanabilir
- > Kolay tork seçimi için 9 adet ön değer tanımlanabilir
- > Sesli ve ışıklı uyarı sistemi ile fazla torklamayı önler
- > N.m, ft.lb, in.lb ve kg.cm birimlerinde çalışma imkanı sunar
- > 250 değere kadar yapılan işlem hafızaya kaydedilir
- > PC bağlantısı ile excel üzerinden yapılan işler çıktı alınabilir
- > "Peak hold" ve "Track" modları standart olarak sunulur
- > 1/4" kare sürücülü cırcır uç cihazlarla birlikte sunulur
- > Değişken uçlu tork mekanizması ile 9x12 girişli uçlara uygun
- > Seri numaralı izlenebilir tork kalibrasyon belgesi
- > Türkiye'de servis, kalibrasyon ve yedek parça desteği

- > Four different model options from 0,3 to 30 N.m
- > Clockwise (CW) torque accuracy $\pm 2\%$
- > Counterclockwise (CCW) torque accuracy $\pm 3\%$
- > Torque accuracy guaranteed from 20%-100% full scale
- > Can be adjusted to the desired value in the working capacity
- > 9 pre-set values can be defined for easy torque selection
- > Prevents over-torque with buzzer and led warning system
- > Selectable between N.m, ft.lb in.lb, kg.cm torque units
- > Operations up to 250 values are stored in memory
- > With the PC connection, the work done via excel can be printed
- > 1/4" square drive (9x12 insert) ratchet included in box
- > Compatible with 9x12 mm rectangular inserts
- > Traceable torque calibration certificate with serial number
- > Service, calibration and spare parts support in Turkey

Model No.	#	DPC2-006BU	DPC2-012BU	DPC2-020BU	DPC2-030BU
Tork Kapasitesi Torque Range	N.m	0,3 - 6	0,6 - 12	1 - 20	1,5 - 30
	ft.lb	0,221 - 4,424	0,44 - 8,85	0,74 - 14,75	15 - 22,12
	in.lb	2,65 - 53,09	5,3 - 106,2	8,8 - 177	1,11 - 265,5
	kg.cm	3,06 - 61,22	6,1 - 122,4	10,2 - 204,1	15,3 - 306,1
Kare Sürücü Square Drive	(9x12)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Ölçek Increment	N.m	0,001	0,01	0,01	0,01
Veri Hafızası Data Memory	No.	250	250	250	250
PC Bağlantısı PC Connectivity	#	Var / Available	Var / Available	Var / Available	Var / Available
Modlar Operation Mode	#	Peak Hold / Track	Peak Hold / Track	Peak Hold / Track	Peak Hold / Track
Ön Tanım Pre-setting	No.	9	9	9	9
Uzunluk Length	mm	216	216	216	216



Açık ağız, yıldız ve açık yıldız uçlar opsiyoneldir.
Torque inserts are available as an option.

