

Yeni Nesil Dijital Elektrikli Tork Anahtarları - Açılı Tip

New Gen. Digital Electric Torque Wrenches - Angled Type

EMEWX

wireless
connection



MADE IN
GERMANY

Inno
Torch



Dijital tork ve ayar paneli
Digital torque and setting panel

- › $\pm 3\%$ yüksek hassasiyetli torklama işlemi
- › Fabrika çıkışlı seri numaralı kalibrasyon belgesi
- › LCD ekranlı, kullanıcı dostu ayar ve kontrol paneli
- › 1 N.m aralıkla kademesiz tork ayar seçimi
- › Kablosuz bağlantısı ile ön tanımlı değer girişi
- › İşlem kaydı ve doküman oluşturma özelliği
- › "Tork + açı" özelliği ile açılı torklama seçeneği
- › Sıkılmış civatayı test eden Torque Check Modu
- › Açılı tip formuyla dar bölgelerde kullanımı kolay
- › Türkiye'de servis, kalibrasyon ve yedek parça hizmeti
- › $\pm 3\%$ high precision torque operation
- › Serial number and calibration certificate for each tool
- › User-friendly setting panel with large LCD screen
- › Stepless torque values (increment 1 N.m)
- › Preset values and documentation of process via Wi-Fi
- › Torque and angle controlled tightening process
- › Testing pre-tightened bolts via Torque Check Mode
- › Compact, Lightweight, Powerful and Smart torque wrench
- › Easy to use in narrow areas with angled type



Model No.	Tork Kapasitesi Torque Range		Kare Sürücü Square Drive	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Şanzıman Flanşı Gear Flange	Şanzıman Çapı Gear Diameter	Yükseklik 2 Height 2	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight
#	Min. N.m	Max. N.m	inch	(A) mm	(B) mm	(Ø C) mm	(Ø D) mm	(E) mm	d/d (rpm)*	kg**
EMEWX 40	50	400	3/4"	315	205	77	77	189	48	6,1
EMEWX 80	100	800	3/4"	315	205	77	77	199	24	6,5
EMEWX 150	150	1.500	1" (3/4")	315	205	77	77	243	14	8,0
EMEWX 200	200	2.000	1"	315	205	77	77	243	10	8,0
EMEWX 300	300	3.000	1"	315	205	77	77	243	7	8,0
EMEWX 420	800	4.200	1"	315	205	77	90	280	4,5	10,8
EMEWX 450	800	4.600	1.1/2"	315	205	77	90	297	4,5	11,8
EMEWX 500	1.000	5.400	1.1/2"	315	205	77	90	297	3,6	11,8
EMEWX 600	1.000	6.500	1.1/2"	315	205	77	102	317	3	12,8
EMEWX 750	1.000	8.000	1.1/2"	315	205	77	102	317	2	12,9
EMEWX 1000	2.000	12.000	1.1/2"	315	205	77	132	352	0,9	19,9

*Min. tork boşta dönüş hızı / Min. torque idling speed

** Ağırlıklara destek ayağı dahil değildir / Weight without reaction arm

